

DÉCAPANT SURPUISSANT

REMISE EN ÉTAT DES SOLS TRÈS ENCRASSÉS



AVANTAGES

- Décapant puissant pour surfaces encrassés ou traitées par des émulsions.
- Dissout efficacement toutes les protections, mêmes les plus anciennes, grâce à la présence de solvants et d'agents fortement alcalins.

DÉCAPANT SUR-PUISSANT

REMISE EN ÉTAT DES SOLS TRÈS ENCRASSÉS



MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Diluer le décapant dans de l'eau de préférence tiède pour accélérer la vitesse de décapage à la dose de 0,5 à 1 L pour 10 L d'eau. Pour des sols très encrassés et pour de gros nettoyages, diluer 1 L dans 5 Litres d'eau.
- Étendre la solution diluée sur le sol en mouillant abondamment celui-ci.
- Laisser agir 10 à 15 minutes environ.
- Un brossage manuel ou de préférence mécanique avec une mono-brosse complétera l'action.
- Rincer plusieurs fois et abondamment à l'eau claire en éliminant l'eau après chaque rinçage, jusqu'à obtenir un pH neutre de la surface.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient : EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM, H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Produit réservé à un usage professionnel. Consulter les instructions spécifiques sur la FDS. En cas d'urgence : centre antipoison de Nancy : 03.83.22.50.50.



CARACTÉRISTIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	701001
EAN13	3 664 420 002 845
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email: contact@it2c-sas.com

